

## CARTA TÉCNICA

# SELLADOR T.A.C.

Resilan Transparente de Alta Concentración 48% sólidos.



## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Elaborado a base de nitrocelulosa y resinas duras como gliceromaleicas y pentamaleicas. Se utiliza para sellar, tapar poros y nivelar superficies ásperas de madera, triplay y aglomerados al natural.

NOTA: En muebles pigmentados se utiliza como primera mano para sellar y nivelar las superficies ásperas de madera, triplay y aglomerados.

## CARACTERÍSTICAS



SECADO  
RÁPIDO



ALTA  
VISCOSIDAD



RESISTENCIA  
AL IMPACTO



PROTECCIÓN  
ANTI AMARILLAMIENTO



EXCELENTE FORMACIÓN  
DE PELÍCULA

ACABADO SEMIBRILLANTE

COLOR TRANSPARENTE

CAPACIDAD 1, 4 y 19 Lt

## RECOMENDACIONES DE USO

### 1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a tratar debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa y partículas sueltas.

### 2 OPCIONES DE APLICACIÓN

Se recomienda la aplicación con brocha de pelo o sistema de aire.

### 3 PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Se recomienda adelgazar en una relación de dos partes de solvente por una de este producto.

### 4 RECOMENDACIÓN DE DISOLUCIÓN

Para la aplicación de aspersion o con brocha se recomienda diluir con thinner estándar, thinner americano o de alto brillo.

### 5 CUIDADOS DE APLICACIÓN

Debe aplicarse en lugares ventilados y lejos de flama o chispa. Es tóxico por inhalación o ingestión.

### 6 PRECAUCIÓN POR HUMEDAD

En caso de humedad ambiental excesiva suspender la aplicación ya que el producto puede brisarse o perder secado y dureza.



## CARTA TÉCNICA

# SELLADOR R.T.E. 32

Resilan Transparente Económico 32% sólidos.



## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Elaborado a base de nitrocelulosa y resinas duras como gliceromaleicas y pentamaleicas. Se utiliza para sellar, tapar poros y nivelar superficies ásperas de madera, triplay y aglomerados al natural.

NOTA: En muebles pigmentados se utiliza como primera mano para sellar y nivelar las superficies ásperas de madera, triplay y aglomerados.

## CARACTERÍSTICAS



SECADO  
RÁPIDO



ALTA  
VISCOSIDAD



RESISTENCIA  
AL IMPACTO



PROTECCIÓN  
ANTI AMARILLAMIENTO



EXCELENTE FORMACIÓN  
DE PELÍCULA

ACABADO SEMIBRILLANTE

COLOR TRANSPARENTE

CAPACIDAD 1, 4 y 19 Lt

## RECOMENDACIONES DE USO

### 1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a tratar debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa y partículas sueltas.

### 2 OPCIONES DE APLICACIÓN

Se recomienda la aplicación con brocha de pelo o sistema de aire.

### 3 PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Se recomienda adelgazar en una relación de dos partes de solvente por una de este producto.

### 4 RECOMENDACIÓN DE DISOLUCIÓN

Para la aplicación de aspersión o con brocha se recomienda diluir con thinner estándar, thinner americano o de alto brillo.

### 5 CUIDADOS DE APLICACIÓN

Debe aplicarse en lugares ventilados y lejos de flama o chispa. Es tóxico por inhalación o ingestión.

### 6 PRECAUCIÓN POR HUMEDAD

En caso de humedad ambiental excesiva suspender la aplicación ya que el producto puede brisarse o perder secado y dureza.

